

Kurzbeschreibung

Aluminiumoxyd- und Silikonkarbid-Schleifabrieb, der auf ein festes und widerstandsfähiges PVC-Band mit Acryl-Kleber aufgebracht ist, versehen mit Trennpapier.

- Rutschsicher
- Wasserfest
- UV-beständig
- Leicht zu verarbeiten
- Zur Unfallverhütung
- Verwendung im Innen- und Außenbereich



Technische Daten	(typische Mittelwerte)
Banddicke	1,0 mm
Bruchlast	40 N/cm
Bruchdehnung	100 %
Klebkraft auf Stahl	4,0 N/cm
Klebkraft auf Bandrücken	-
Dampfdurchlässigkeit	-
RoHS	Ja
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +60°C
Anwendungstemperatur	+15°C bis +40°C
Lagertemperatur	+12°C bis +25°C
Bandbreite / Rollenlänge	50 mm x 18 m
Verpackungseinheit	4 Rollen
Verfügbare Farben	schwarz, gelb/schwarz

Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind.