

ProStage ST 435

Gewebe-Warnband

Kurzbeschreibung

PE- beschichtetes Gewebiband, mit kräftigem Naturkautschukkleber ausgerüstet.

- Hohe Klebkraft
- Starke Signalwirkung
- Leicht zu verarbeiten
- Gute Abriebfestigkeit
- Aus hochwertigem Gewebetape
- Gute Witterungsbeständigkeit

Universell einsetzbares, feinfädiges Warn-Gewebe-Tape zum Absichern, Markieren und Absperren von Gefahrenstellen, Sicherheitszonen und Hindernissen.



Technische Daten

Trägermaterial	Zellwollgewebe, PE-beschichtet, glänzend
Stärke	0,30 mm
Gewebe	70 mesh
Reißfestigkeit	137 N / 25 mm
Reißdehnung	12 %
Klebkraft Stahl	10 N / 25 mm
Klebstoffart	Naturkautschuk modifiziert
Empf. Verarbeitungstemp.	Bei Raumtemperatur
Temperaturbeständigkeit	60° / kurzfristig 80°
Einsatzdauer	Kurz- und langfristig
Rollenlänge	50 m
Bandbreite	50 mm / 75 mm
Verpackungseinheit	24 / 16 Rollen
Verfügbare Farben	gelb/schwarz

Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind.